

Gama

Cuadrado Lujo

MODELOS

	TS-1500 E	TS-1000 E	TS-750 E	TS-500 E	TS-300C E	TS-300 E
Capacidad (L)	150	100	75	50	30	30
Instalación	Vert/Horiz	Vert/Horiz	Vert/Horiz	Vert/Horiz	Vert/Horiz	Vertical
Situación del mando termostato	Frontal	Frontal	Frontal	Frontal	Frontal	Frontal
Regulación de temperatura (°C)	40/80	40/80	40/80	40/80	40/80	40/80
Piloto de calentamiento en panel	•	•	•	•	•	•
Alimentación eléctrica (V / F / Hz)	230/I/50	230/I/50	230/I/50	230/I/50	230/I/50	230/I/50
Tipo de resistencia	Envai. Indep.	Envai. Indep.	Envai. Indep.	Envai. Indep.	Envai. Indep.	Envai. Indep.
Nº de resistencias y potencia (W)	2 x 900	2 x 800	2 x 800	2 x 800	2 x 800	2 x 800
Potencia (W)	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Intensidad a 230 v. (A)	7,82	7	7	7	7	7
Tiempo de calentamiento a 65° C (+50°C)	4 h 50 min	3 h 40 min	2 h 45 min	1 h 50 min	1 h 05 min	1 h 05 min
Pérdidas estáticas a 65° c (kWh en 24 h) *	1,51	1,06	0,84	0,75	0,60	0,60
Espesor medio de aislamiento (mm)	37,5	37,5	37,5	36,5	36,5	28,5
Conexión de agua (BSP)	3/4"	3/4"	3/4"	1/2"	1/2"	1/2"
Presión máxima trabajo (bar)	10	10	10	10	10	10
Conexión eléctrica (cable con enchufe)	•	•	•	•	•	•
Protección caída de agua vertical	•	•	•	•	•	•
Protección proyección agua	•	•	•	•	•	•
Índice de protección	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24
Peso neto (kg)	43	32,5	28	20,5	15,5	15,5
Código	911270015	911270014	911270013	911270012	911270009	911270011
EAN-13	8412788203351	8412788203344	8412788203337	8412788203320	8412788203306	8412788203313

* Conforme al acuerdo HD 500 S1.

Gama

Cuadrado Lujo

MODELOS


Dimensiones

	TS-1500 E	TS-1000 E	TS-750 E	TS-500 E	TS-300C E	TS-300 E
A	230	230	230	160	160	160
B	175	175	175	120	120	120
C	----	----	----	----	----	583
D	1.250	912	745	812	598	736
E	300	300	300	340	340	284
F	790	435	280	435	235	----
G	250	250	250	200	155	----
H	489	489	489	375	375	320
I	516	516	516	395	395	323
J	489	489	489	375	375	307
K	1.260	922	755	832	619	752
ALTO	1.260	922	755	832	619	752
ANCHO	489	489	489	375	375	320
FONDO	516	516	516	395	395	323


Dimensiones (mm.)

Termos: Esquemas


TS-1500 E / TS-1000 E / TS-750 E



TS-500 E / TS-300C E



TS-300 E / TS-150 E / TS-100 E



Cuadrado Lujo mini

Cuadrado Confort

TS-150 N1	TS-100 N1	TSI-150 N1	TSI-100 N1	TE-1500	TE-1000	TE-750	TE-500	TE-300
15	10	15	10	150	100	75	50	30
Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vert/hor.	Vert/hor.	Vert/hor.	Vert/hor.	Vert/hor.
Frontal	Frontal	Frontal	Frontal	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior
81	81	81	81	65	65	65	70	81
•	•	•	•	•	•	•	•	•
230/I/50	230/I/50	230/I/50	230/I/50	230/I/50	230/I/50	230/I/50	230/I/50	230/I/50
Envai. Indep.	Sumerg.cobre	Sumerg.cobre	Sumerg.cobre	Envai. Indep.	Envai. Indep.	Envainada	Envainada	Envainada
2 x 600	1 x 1.200	1 x 1.200	1 x 1.200	2 x 900	2 x 800	1 x 1.200	1 x 1.200	1 x 1.200
1.200	1.200	1.200	1.200	1.800	1.600	1.200	1.200	1.200
5,25	5,25	5,25	5,25	7,82	7	5,25	5,25	5,25
45 min	35 min	50 min	35 min	4 h 50 min	3 h 40 min	3 h 40 min	2 h 25 min	1 h 30 min
0,45	0,37	0,60	0,47	1,51	1,06	0,84	0,76	0,64
28,5	28,5	28,5	28,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5
1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	3/4"	1/2"	1/2"
10	10	10	10	10	10	10	10	10
•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•
IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24
12	9	12	9	43	33	27,5	20,5	16,5
911270779	911270760	911270831	911270822	911270289	911270234	911270528	911270449	911270118
8413880100081	8413880100074	8413880116372	8413880116365	8425544003294	8425544003171	8425544003911	8425544003744	8425544003553

* Conforme al acuerdo HD 500 S1.


Cuadrado Lujo mini

Cuadrado Confort


TS-150 N1	TS-100 N1	TSI-150 N1	TSI-100 N1	TE-1500	TE-1000	TE-750	TE-500	TE-300
100	100	100	100	230	230	230	160	160
70	70	70	70	175	175	175	120	120
313	260	197	150	----	----	----	----	----
468	390	468	390	1.249	912	745	812	598
284	284	284	284	300	300	300	340	340
----	----	----	----	790	435	280	435	235
----	----	----	----	250	250	250	200	155
320	320	320	320	489	489	489	375	375
315	315	315	315	516	516	516	390	390
307	307	307	307	489	489	489	375	375
470	414	470	414	----	----	----	806	593
470	414	470	414	1249	912	745	812	598
320	320	320	320	489	489	489	375	375
315	315	315	315	516	516	516	390	390

Termos: Esquemas

TSI-150 N1 / TSI-100N1



GAMA TE



Gama

Redondo Confort

MODELOS	TRE-200 SUPRA	TRE-150 SUPRA	TRE-100 SUPRA	TRE-75 SUPRA	TRE-50 SUPRA	TRE-30C SUPRA	TRE-30 SUPRA
Capacidad (L)	200	150	100	75	50	30	30
Instalación	Vert/Horiz	Vert/Horiz	Vert/Horiz	Vert/Horiz	Vert/Horiz	Vert/Horiz	Vertical
Situación del mando termostato	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior
Regulación de temperatura (°C)	70	65	65	65	70	81	70
Piloto de calentamiento en panel	•	•	•	•	•	•	•
Alimentación eléctrica (V / F / Hz)	230/I/50	230/I/50	230/I/50	230/I/50	230/I/50	230/I/50	230/I/50
Tipo de resistencia	Envai. Indep.	Envai. Indep.	Envai. Indep.	Envainada	Envainada	Envainada	Envainada
Nº de resistencias y potencia (W)	2 x 1.200	2 x 900	2 x 800	1 x 1.200	1 x 1.200	1 x 1.200	1 x 1.200
Potencia (W)	2.400	1.800	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
Intensidad a 230 v. (A)	10,5	7,82	7	5,25	5,25	5,25	5,25
Tiempo de calentamiento a 65° C (+50°C)	4 h 50 min	4 h 50 min	3 h 40 min	3 h 40 min	2 h 25 min	1 h 30 min	1 h 30 min
Pérdidas estáticas a 65° c (kWh en 24 h) *	1,80	1,51	1,09	0,93	0,77	0,64	0,63
Espesor medio de aislamiento (mm)	32,5	32,5	32,5	32,5	28	28	25
Conexión de agua (BSP)	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1/2"	1/2"	1/2"
Presión máxima trabajo (bar)	10	10	10	10	10	10	10
Conexión eléctrica (cable con enchufe)	•	•	•	•	•	•	•
Protección caída de agua vertical	•	•	•	•	•	•	•
Protección proyección agua	•	•	•	•	•	•	•
Índice de protección	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24
Peso neto (kg)	55	44,5	33	28	21	15,5	15,5
Código	911270008	911270007	911270006	911270005	911270004	911270002	911270003
EAN-13	8413880194288	8413880194271	8413880194264	8413880194257	8413880194240	8413880194226	8413880194233

* Conforme al acuerdo HD 500 S1.

Gama


Redondo Confort

MODELOS	TRE-200 SUPRA	TRE-150 SUPRA	TRE-100 SUPRA	TRE-75 SUPRA	TRE-50 SUPRA	TRE-30C SUPRA	TRE-30 SUPRA
Dimensiones	A	230	230	230	230	160	160
	B	175	175	175	175	120	120
	C	----	----	----	----	----	583
	D	1.583	1.255	917	738	812	598
	E	440	440	440	440	340	340
	F	790	790	435	280	435	235
	G	250	250	250	250	200	155
	H	500	500	500	500	380	380
	I	522	522	522	522	395	395
	J	1.612	1.284	946	767	832	619
	ALTO	1.612	1.284	946	767	832	619
	ANCHO	500	500	500	500	380	380
FONDO	522	522	522	522	395	395	


Dimensiones (mm.)

Terminos: Esquemas


TRE-200 SUPRA / TRE-150 SUPRA / TRE-100 SUPRA / TRE-75 SUPRA



TRE-50 SUPRA / TRE-30C SUPRA



TRE-30 SUPRA



Accesorios para Termos Eléctricos

www.droitek.com

CÓDIGO	EAN 13	ACCESORIOS
980650104	8425544032348	Kit Cincho R para termos redondos (a partir de 75 litros)
980010154	8413880107394	Kit cincho C para termos cuadrados (a partir de 75 litros)
982010098	8413880180816	Trípode R para termos redondos (a partir de 75 litros)
982010105	8413880180823	Trípode C para termos cuadrados (a partir de 75 litros)
982010034	8413880010915	Kit ducha para Gama TS Lujo Mini
982010061	8413880118314	Kit grifo sobre lavabo para Gama TS Lujo Mini



Cincho R



Cincho C



Trípode R



Trípode C